



1. Paviment de formigó acobrat HA-30/B/20/H-E acabat amb remolinat mecànic, amb càrrega de quars i malla electrosoldada 06 #30x15
2. Paviment de formigó H-200 acabat ratllat i malla electrosoldada 06 #30x15
3. Paviment de formigó H-200 acabat remolinat mecànic amb càrrega de quars i malla electrosoldada 06 #30x15
4. Base de tot-i-i artificial
5. Terreny natural compactat mecànicament
6. Paviment de mescla bituminosa G-20 (6 cm)
7. Paviment de mescla bituminosa D-12 (4 cm)
8. Capa de morter de 3 cm de gruix (1/4)
9. Base de formigó H-200 de 15 cm
10. Sotall compactat acabat garbellat 10 cm
11. Canal de formigó tipus PC30 de FD Benito o similar
12. Retxa de fundició llines tipus RM30 de FD Benito o similar
13. Vorada recta tipus T2P de 15x25cm, de Betlisco o similar
14. Vorada tipus T2 de 8x20cm, de Betlisco o similar
15. Vorada escocell tipus P1 de 8x20cm, de Betlisco o similar
16. Vorada escocell tipus P2 de 8x20cm, de Betlisco o similar
17. Vorada escocell amb galdre per a retxa tipus P1 de 20x8cm, de Betlisco o similar
18. Fanal tipus FO-5, de IEP Iluminació.
19. Columna per a projectors tipus CL5 TOWER
20. Embornal amb pala sifonica tipus P17CT, de FD Benito, o similar
21. Retxa de fundició embornal R0994, de FD Benito, o similar
22. Terra vegetal abonada
23. Retxa quadrada 80x80cm de fundició per a escocell
24. Protector metàl·lic per a arbres
25. Plana mod. H214 "Hospitaler" de Fundició dútil Benito
26. Paviment de panot grís de 20x20x4cm
27. Llosa de formigó armat
28. Diposit d'aigua de formigó preformatat existient

Projecte
**REMDELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA I
 URBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DE TONI SORS (SEGONA FASE)**

Emplaçament:
 Avinguda de Toni Sors - Zona esportiva

Contingut:
 DETALLS DE PAVIMENT (AV.TONI SORS - APARC.MONTALTNOU - c. AUXILIAR)

Nom d'arxiu
 Urbanit_2_1

Tècnic:

LLUÍS BUCH CASALS

Escala
 E= 1/40

Ajuntament: